



YAHAMA

ผลิตที่ประเทศ ญี่ปุ่น

เครื่องยนต์ ขนาด 9.9 แรงม้า เครื่องยนต์ ขนาด 15 แรงม้า

ขนาดความยาว	878 มม (34.6 นิ้ว)		
ขนาดความกว้าง	363 มม (14.3 นิ้ว)		
รุ่น	ขนาดความสูง	ความสูงแทนเครื่อง	น้ำหนัก
S	1062 มม (41.8 นิ้ว)	414 มม (17.4 นิ้ว)	38 กิโลกรัม (84 ปอนด์)
L	1189 มม (46.8 นิ้ว)	568 มม (22.4 นิ้ว)	40 กิโลกรัม (88 ปอนด์)
X	1333 มม (52.5 นิ้ว)	710 มม (28.0 นิ้ว)	41 กิโลกรัม (90 ปอนด์)

ประสิทธิภาพเครื่อง	ทำงานที่รอบสูงสุด	4500-5500 รอบ/นาที
กำลังสูงสุด		
E15DMH	11.0 kW@5000 รอบ/นาที (15 แรงม้า ที่ 5000 รอบ/นาที)	
E9.9DMH	7.3 kW@5000 รอบ/นาที (9.9 แรงม้า ที่ 5000 รอบ/นาที)	
รอบเดินเบา (เกียร์ว่าง)	1050+-50 รอบ/นาที	
เครื่องยนต์	ชนิด 2 จังหวะ	
ปริมาตรกระบอกสูบ	246 ลูกบาศก์เซนติเมตร	
กระบอกสูบ x ช่วงชัก	56.0 x 50.0 มม. (2.20 x 1.97 นิ้ว)	
ระบบจุดระเบิด	CDI	
หัวเทียน	NGK B8HS-10	
ระยะเขี้ยวหัวเทียน	0.9-1.0 มม. (0.035+0.039 นิ้ว)	
ระบบบังคับ	ถือท้าย	
ระบบสตาร์ท	ใช้มือ	
ระบบสตาร์ท	ใช้เชือก	
กำลัง	80 วัตต์	
ระบบขับเคลื่อน	ตำแหน่งเกียร์	เดินหน้า-ว่าง-ถอยหลัง
	อัตราส่วนเกียร์	2.08 (27/13)
การเอียงและยกท้าย	ระบบมือ	
น้ำมันเชื้อเพลิง	แนะนำให้ใช้ เบนซิลไร้สารตะกั่วธรรมดา	
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	24 ลิตร (6.34 แกลลอน)	
แนะนำให้ใช้น้ำมันเครื่อง	YAMALUBE 2- stoke outboard motor oil	
อัตราส่วนน้ำมันเชื้อเพลิง ต่อ น้ำมันเครื่อง	50 ต่อ 1	
การหล่อลื่น	ผสมน้ำมันเอเพลิงกับน้ำมันเครื่องก่อนใช้งาน	
แนะนำให้ใช้น้ำมันเกียร์	Hypoid gear oil SAE#90	
ปริมาณน้ำมันเกียร์	0.25 ลิตร	
แรงบิดในการขันเครื่องยนต์		
หัวเทียน	25.0 นิวตันเมตร	
น๊อตใบพัด	17.0 นิวตันเมตร	