

# คู่มือการใช้เรือยาง เรือยางท้องไฟเบอร์กลาส



Mobile : 0818966017 Fax :074350828

[www.kayakzebec.com](http://www.kayakzebec.com)

Email: [grandadven@gmail.com](mailto:grandadven@gmail.com)

# คู่มือการใช้เรือยาง

## การประกอบเรือยาง

1. กางเรือยางออก
2. เติมน้ำเข้าท่อลมของเรือยางที่ยึดแน่นกับท้องไฟเบอร์กลาส
3. ประกอบที่นั่ง และพาย

## การถอดประกอบเรือยาง

1. คลายลมออก
2. พับท่อลมของเรือยาง ใส่ปั๊ม, พาย ลงในเรือ

## การทำความสะอาดเรือยาง

ควรทำความสะอาดเรือยางด้วย สบู่ หรือน้ำ  
ห้ามใช้น้ำยาเคมี หรือน้ำยาทำความสะอาดใดๆ

## เพื่อความปลอดภัยในการใช้เรือยาง

- ควรใช้เรือด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรดื่มของมึนเมา และเพื่อความปลอดภัย ควรสวมใส่เสื้อผ้านที่เหมาะสม และควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้ง
- ควรตรวจเช็คสภาพความเรียบร้อยของเรือทุกครั้งก่อนใช้งาน เพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพดี และสามารถใช้งานได้
- เพื่อความปลอดภัย ควรนำชุดซ่อมฉุกเฉิน ปั๊มเท้า, พาย หรือ อุปกรณ์ช่วยชีวิต ที่จำเป็น ไปพร้อมกับเรือทุกครั้ง
- ห้ามบรรทุกเกินน้ำหนัก หรือเกินกำลังเครื่องยนต์
- ใช้เครื่องยนต์ติดท้ายเรืออย่างถูกต้องและระมัดระวัง
- เอาใจใส่เรื่องแรงลม และช่วงเวลาน้ำขึ้น-น้ำลง เพราะมีผลกับการใช้เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ

## การเติมน้ำ - คลายลม

- ควรเติมน้ำโดยใช้ปั๊มเท้า
- แรงดันลมสูงสุดของเรือ คือ 0.25 บาร์ และแรงดันลมของกระดุกเรือ คือ 0.35 บาร์ ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับ สภาพอากาศ และ การใช้งาน
- การเติมน้ำเรือยางไว้ 2-3 วัน อาจทำให้แรงดันลม ลดลง และ อาจจะต้องเติมน้ำเพิ่ม เพื่อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

## คำเตือน

ห้ามสูบลมเข้าเรือยางโดยใช้เครื่องอัดอากาศ หรือ ใช้ปั๊มแรงดันสูง เพราะจะทำให้รอยตะเข็บ และแนวรอยต่อ ได้รับความเสียหาย

## การใช้งาน

- ห้ามบรรทุกเกินน้ำหนักที่ระบุไว้ สำหรับเรือแต่ละรุ่น
- ผู้โดยสารควรสวมใส่เสื้อชูชีพ ทุกครั้ง
- ควรนำพาย และชุดซ่อมเรือ ไปด้วยทุกครั้งเพื่อฉุกเฉิน
- ควรกระจายน้ำหนักบรรทุกบนเรือแต่ละจุด เพื่อให้เหมาะสมในการทำงาน

## การเก็บรักษา

- หลังใช้งาน ควรทำความสะอาดเรือด้วยน้ำสบู่หรือน้ำสะอาด ปล่อยให้แห้ง ก่อนเก็บ เพื่อป้องกันเชื้อรา
- เพื่อให้เรือดูใหม่เสมอ ควรเก็บไว้ในที่อากาศเย็น และแห้ง และหลีกเลี่ยง จากแสงแดด

### คำเตือน

ไม่ควรใช้แว็กซ์ หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของ แอลกอฮอล์ กับเรือยาง เพราะแอลกอฮอล์ จะทำลายเนื้อผ้าฝ้าย ของเรือยาง

- ในการเก็บรักษาเรือยาง ไม่ควรวางสิ่งของที่หนัก ทับเรือยาง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย

## วิธีการซ่อมเรือยาง

แผลที่เกิดจากการฉีกขาด หรือทะลุ ขนาดเล็ก

- สำหรับการซ่อมแผลที่เป็นรู ขนาดเล็กกว่า 0.5 นิ้ว หรือ 12.7 มิลลิเมตร สามารถซ่อมเองได้ โดยใช้ผ้าฝ้าย ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง อย่างน้อย ขนาด 3 นิ้ว หรือ 76.2 มิลลิเมตร
- ผิวของเรือและผ้าฝ้ายซ่อมเรือ ต้องแห้ง ไม่เป็นไขหรือจารบี
- ทากาวบางๆ 3 ครั้ง แต่แต่ละครั้งห่างกันประมาณ 5 นาที ครั้งที่ 3 ทิ้งไว้ 10-15 นาที จึงจะนำผ้าฝ้ายซ่อม ติดบน เรือ ใช้ลูกกลิ้ง กลิ้งบนรอยต่อ
- รออย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนเต็มลม

## การรับประกัน

รับประกันความเสียหายของวัสดุและการผลิต ตามการใช้งานปกติ ไม่รวมถึง สาเหตุอันมาจากอุบัติเหตุ การเก็บรักษา หรือไม่ดูแลรักษาที่ถูกต้อง หรือการใช้งานไม่ถูกต้อง การรับประกันไม่รวมถึง ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง การลากเรือ ค่าเก็บรักษา ค่าโทรศัพท์ การสูญเสียรายได้